

膜片式液泵 Oil-Free Diaphragm Pumps for Liquid

DL600EEAC 系列(Series DL600EEAC)

特点 Features


无油润滑 Oil-Free
耐腐蚀性 Corrosionresistant
免维护 Maintenance Free
低噪音低振动 Low noise level&vibration
可以任何方向安装 Can be mounted in any plane
自吸功能 Self priming

结构紧凑 Compact size
长寿命 Long life
重量轻 Low Weight
低功耗 High efficiency
交流电机 AC Motor
可以干转 Dry running

应用 Typical Applications

生化仪 Bio-Chemical Analyzer
实验室设备 Lab equipment
洗板设备 Microplate Washer
环境检测 Air Sampler
消毒柜 Autoclave
医疗设备 Medical Applications
液体分析 Liquid Analytical
冷却设备 Cooling and Heating

污水处理 Sewage disposal
喷绘打印 Wide-Format Printer
生化仪 Bio-Chemical Analyzer
电解质 Electrolyte
美容设备 Beauty equipment
化学分析 Chemistry analysis
工业应用 Industrial Applications
打印设备 Printing systems (ink)



技术参数 Technical Data

额定电压/频率 Voltage/ Frequency	AC220V/50Hz	AC110V/60Hz
功率 Power	45W	45W
空载流量 Free flowing	0.55L/M	0.55L/M
扬程 Max Press. Height	10m WC	10m WC
最大吸力 Max Suction Height	3m WC	3m WC
使用温度 Ambient temperature	0-40℃	0-40℃
重量 Weight	1270g	
绝缘等级 Insulation Class	B	

- 可以在任何方向安装使用 Can be mounted in any plane
- 真空和压力均可 applicable as vacuum pump or pressure pump

材质: Parts in contact with medium Option

- 泵头 Pump head: PA66 or PPS
- 膜片/阀片 Diaphragms, valves: EPDM



外形尺寸: Dimensions(mm)

